



STCN (EMV) HÄIRIÖSUOJATTU HISSIKAAPELI

KAB012206005/04
STCN-JZ 6G0,5 mm²



- Sisäänrakennettu kannatinköysi
- Neopreenivaippa
- Häiriösuojattu

TUOTEKUVAUS

Liitäntäkaapeleina hisseissä, nosto- ja siirtolaitteissa, joissa vaaditaan kestävyyttä öljylle, rasvalle ja kemikaaleille. Kuiviin, kosteisiin ja märkiin tiloihin sisällä ja ulkona.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	6 kpl
Johdinala	0,5 mm ²
Ulkovaipan materiaali	Neopreeni
Häiriösuojattu	Kyllä
Yhteinen EMC-suoja	Palmikko tinatusta Cu-langasta
Nimellisjännite	Uo/U 450/750V
Ulkohalkaisija +/-5 %	11,5 mm
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-40 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max.	70 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min.	-30 °C
Taivutussäde kiinteä asennus	10 x d
Taivutussäde liikuteltava asennus	10 x d
Cu-paino	61 kg/km
Paino	169 kg/km
Johdineriste	Kumiseos
Osajohtimien merkintä	DIN VDE 0293 ≤ 5-nap. kaapelit värikoodattuja > 5-nap. mustat numeroidut johtimet + kevjohdin
Johdinmerkintä	Numerokoodattu
Johtimet	Kirkkaat Cu-johtimet DIN VDE 0295 luokan 6 mukaisesti

Hyväksynnät	RoHS
Koestusjännite	3000 V
Käyttö	Liikuteltava asennus
Ulkovaipan väri	Musta