

SUOJATTU TPE-OHJAUSKAAPELI CHAINFLEX® CF10.UL

CF10.UL.02.04

Chainflex® CF10 (4x0,25)C mm² TPE UL

- Vaativimpiin sovelluksiin
- Taipuisa, myös pakkasessa
- Öljynkestävä
- Hyvät EMC-ominaisuudet



TUOTEKUVAUS

Suojattu TPE-ohjauskaapeli. Öljynkestävänä ja laajan lämpötila-alueen vuoksi soveltuu useimpiin sovelluksiin, sisä- ja ulkokäyttöön. Suositeltu liikematka 400m asti.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	4 kpl
Johdinala	0,25 mm²
Ulkovaipan materiaali	TPE
Häiriösuojattu	Kyllä
EMC-suoja	Palmikko tinatusta kuparilangasta joka kestää erityisen hyvin taivutusta. Kattavuus 70% lineaarinen, 90% optinen.
Nimellisjännite	300/500 V
Cu-paino	26 kg/km
Paino	67 kg/km
Johdineriste	TPE
Johdinjärjestys	Kierretty kerroksittain
Johdinmerkintä	Värikoodattu
Hyväksynnät	CE, DNV, RU
Halogeeniton	Ei
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Kyllä
Ulkovaipan väri	Harmaa
Taivutussäde	5xd

Ulkohalkaisija	7 mm
Liikkuviin sovelluksiin	Kyllä
Min. käyttölämpötila	-35 °C
Max. käyttölämpötila	100 °C