

PVC-OHJAUSKAPELI CHAINFLEX® CF5

CF5.02.36

Chainflex® CF5 36x0,25 mm² PVC



- Vaativiin sovelluksiin
- Paloa hidastava
- Öljynkestävä

TUOTEKUVAUS

Suojaamaton PVC-ohjauskaapeli. Soveltuu pääasiassa sisätiloihin mutta myös ulkokäyttöön lämpötilan ollessa yli 5°C. Suositeltu liikematkaksi 100 m asti.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	36 kpl
Johdinala	0,25 mm²
Ulkovaipan materiaali	PVC
Johdinjärjestys, <12 johdinta	Johtimet nipuissa ja kierretty kerroksittain.
Johdinjärjestys, >12 johdinta	Johtimet nipuissa ja kierretty kerroksittain.
Häiriösuojattu	Ei
Nimellisjännite	300/500 V
Lämpötila-alue min. ketjukäyttö	5 °C
Lämpötila-alue max. ketjukäyttö	70 °C
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-5 °C
Cu-paino	95 kg/km
Paino	275 kg/km
Johdineriste	PVC
Johdinjärjestys	Johtimet nipuissa ja kierretty kerroksittain.
Johdinmerkintä	Värikoodattu
Hyväksynnät	CEI, UL, VDE
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Kyllä
Taivutussäde	6,8 x d
Ulkohalkaisija	15 mm
Eristysresistanssi	>20 MW x km

Liikkuviin sovelluksiin

Kyllä