



PUR-SERVOKAAPELI CHAINFLEX® CF270, CF27.PUR

CF270.UL.15.15.02.01.D

Chainflex® CF270 (4G1,5+(2x1,5)C)C mm² PUR



- Taipuisa
- Paloa hidastava
- Öljynkestävä PUR-ulkovaippa
- PVC- ja halogeenivapaa

TUOTEKUVAUS

PUR-servokaapeli. Öljynkestävänä ja laajan lämpötila-alueen vuoksi soveltuu useimpiin sovelluksiin, sisä- ja ulkokäyttöön. Suositeltu liikematkaksi 10m asti.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Ulkovaipan materiaali	PUR
Häiriösuojattu	Kyllä
EMC-suoja	Palmikko tinatusta kuparilangasta joka kestää erityisen hyvin taivutusta. Kattavuus 70% lineaarinen, 90% optinen.
Nimellisjännite	600/1000 V
Lämpötila-alue min. ketjukäyttö	-20 °C
Lämpötila-alue max. ketjukäyttö	80 °C
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-40 °C
Cu-paino	149 kg/km
Paino	246 kg/km
Johdineriste	TPE
Johdinjärjestys	Kierretty kerroksittain
Hyväksynnot	CE, cULus
Halogeeniton	Kyllä
Koestusjännite	4000 V
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Kyllä
Ulkovaipan väri	Oranssi RAL 2003
Taivutussäde	10 x d
Ulkohalkaisija	12 mm
Johdinluku x poikkipinta mm²	(4 G 1,5+(2x1,5)C)C

Liikkuviin sovelluksiin

Kyllä
