

PVC-VÄYLÄKAAPELI CFBUS.PVC

CFBUS.PVC.001

Chainflex® Profibus (2x0,25)C mm² PVC



- Taipuisa
- Hyvät EMC-ominaisuudet
- Öljynkestävä PVC-ulkovaippa
- Paloa hidastava

TUOTEKUVAUS

Suojattu PVC-väyläkaapeli. Soveltuu pääasiassa sisätiloihin mutta myös ulkokäyttöön lämpötilan ollessa yli 5°C. Suositeltu liikematka 20m asti.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	2 kpl
Johdinala	0,25 mm²
Ulkovaipan materiaali	PVC
Häiriösuojattu	Kyllä
EMC-suoja	Palmikko tinatusta kuparilangasta joka kestää taivutusta. Kattavuus 55% lineaarinen, 80% optinen.
Nimellisjännite	30 V
Lämpötila-alue min. ketjukäyttö	5 °C
Lämpötila-alue max. ketjukäyttö	70 °C
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-20 °C
Liikenopeus max	2 m/s
Cu-paino	22 kg/km
Paino	71 kg/km
Johdinmerkintä	Värikoodattu
Hyväksynnät	CE, cULus
Halogeeniton	Ei
Koestusjännite	500 V
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Kyllä
Ulkovaipan väri	Violetti RAL 4001
Taivutussäde	12,5 x d

Ulkohalkaisija	8 mm
Impedanssi	150 Ω
Kenttäväylä	Profibus
Liikkuviin sovelluksiin	Kyllä