

PUR-VÄYLÄKAAPELI CFBUS.PUR

CFBUS.PUR.001

Chainflex® Profibus (2x0,25)C mm² PUR



- Hyvät EMC-ominaisuudet
- Öljynkestävä PUR-ulkovaippa
- Paloa hidastava

TUOTEKUVAUS

Suojattu PUR-väyläkaapeli. Öljynkestävänä ja laajan lämpötila-alueen vuoksi soveltuu useimpiin sovelluksiin, sisä- ja ulkokäyttöön. Suositeltu liikematkaksi 20m asti.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	2 kpl
Johdinala	0,25 mm²
Ulkovaipan materiaali	PUR
Häiriösuojattu	Kyllä
EMC-suojat	Palmikko tinatusta kuparilangasta joka kestää erityisen hyvin taivutusta. Kattavuus 55% lineaarinen, 80% optinen.
Nimellisjännite	30 V
Lämpötila-alue min. ketjukäyttö	-20 °C
Lämpötila-alue max. ketjukäyttö	70 °C
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-40 °C
Liikenopeus max	2 m/s
Cu-paino	22 kg/km
Paino	67 kg/km
Johdinmerkintä	Värikoodattu
Hyväksynnät	CE, cULus, DNV
Halogeeniton	Kyllä
Koestusjännite	500 V
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Kyllä
Ulkovaipan väri	Violetti RAL 4001
Taivutussäde	12,5 x d

Ulkohalkaisija	8 mm
Impedanssi	150 Ω
Kenttäväylä	Profibus
Liikkuviin sovelluksiin	Kyllä
Kiihtyvyys	30