

PVC-VÄYLÄKAAPELI CF888

CF888.060

Chainflex® Profinet (4x0,34)C mm² PVC



- Taipuisa
- Hyvät EMC-ominaisuudet
- Paloa hidastava

TUOTEKUVAUS

Suojattu PVC-väyläkaapeli. Soveltuu pääasiassa sisätiloihin sovelluksiin joissa kaapeli ei altistu öljylle. Suositeltu liikematka 10m asti.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	4 kpl
Johdinala	0,34 mm²
Ulkovaipan materiaali	PVC
Häiriösuojattu	Kyllä
EMC-suoja	Palmikko tinatusta kuparilangasta. Kattavuus 60% optinen.
Nimellisjännite	50 V
Lämpötila-alue min. ketjukäyttö	-5 °C
Lämpötila-alue max. ketjukäyttö	70 °C
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-20 °C
Liikenopeus max	3 m/s
Cu-paino	25 kg/km
Paino	56 kg/km
Koestusjännite	500 V
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Kyllä
Ulkovaipan väri	Vihreä RAL 6018
Taivutussäde	15 x d ketjussa. 10 x d kiinteä asennus.
Ulkohalkaisija	7 mm
Impedanssi	100 Ω
Kenttäväylä	ProfiNet
Liikkuviin sovelluksiin	Kyllä