

TPE-VÄYLÄKAAPELI CFBUS

CFBUS.052

Chainflex® Cat7 (4x(2x0,15)C)C mm² TPE



- Hyvät EMC-ominaisuudet
- Öljynkestävä TPE-ulkovaippa
- Paloa hidastava

TUOTEKUVAUS

Suojattu TPE-väyläkaapeli. Öljynkestävänä ja laajan lämpötila-alueen vuoksi soveltuu useimpiin sovelluksiin, sisä- ja ulkokäyttöön. Suositeltu liikematkka 400m asti.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Ulkovaipan materiaali	TPE
Häiriösuojattu	Kyllä
EMC-suoja	Palmikko tinatusta kuparilangasta joka kestää erityisen hyvin taivutusta. Kattavuus 70% lineaarinen, 90% optinen.
Nimellisjännite	30 V
Lämpötila-alue min. ketjukäyttö	-35 °C
Lämpötila-alue max. ketjukäyttö	70 °C
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-40 °C
Cu-paino	89 kg/km
Paino	137 kg/km
Johdinmerkintä	Värikoodattu
Hyväksynnät	CE, cULus, DNV
Koestusjännite	500 V
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Kyllä
Ulkovaipan väri	Violetti RAL 4001
Taivutussäde	12,5 x D
Ulkohalkaisija	10,5 mm
Impedanssi	100 Ω
Kenttäväylä	Ethernet/CAT7
Johdinluku x poikkipinta mm²	(4x(2x0,15)C)C

Liikkuviin sovelluksiin

Kyllä
