



H07RN-F HIENOSÄIKEINEN HARMONISOITU KAAPELI

Kumikaapeli

KAB01000325/17K
H07RN-F 3G2,5 mm²



- Taipuisa
- Hyvä öljyn- ja säänkesto
- Keskiraskaisiin sovelluksiin

TUOTEKUVAUS

Taipuisa (lk. 5) kumikaapeli keskiraskaisiin sovelluksiin.

Kaapeli soveltuu kiinteisiin asennuksiin ulko- ja sisätiloissa, sekä liitännäjohtoksi siirrettäviin sähkölaitteisiin myös vaativissa teollisuusolosuhteissa. Ulkovaippa on öljyn-, otsonin-, UV-säteilyn- ja säänkestävä.

Kiinteässä ja suojatussa asennuksessa kaapelia saa käyttää +85°C lämpötilassa.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	3 kpl
Johdinala	2,5 mm ²
Ulkovaipan materiaali	Kumiseos
Häiriösuojattu	Ei
Nimellisjännite	U _o /U 450/750 V
Ulkohalkaisija +/-5 %	12,5 mm
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-25 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max.	60 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min.	-25 °C
Cu-paino	72 kg/km
Paino	195 kg/km
Johdineriste	Kumiseos
Johdinjärjestys	Kerroksittain
Osajohtimien merkintä	≤ 5 napaiset kaapelit värikoodattuja, > 6-napaiset kaapelit, mustat numeroidut johtimet + kevjohdin
Johdinmerkintä	Värikoodattu

Johtimet	Hienosäikeiset kirkkaat Cu-johtimet DIN VDE 0295 mukaisesti
Hyväksynnät	RoHS
Koestusjännite	2000 V
Käyttö	Liikuteltava asennus
Ulkovaipan väri	Musta
Kaapelityyppi	Kumieristetty kaapeli

