

PROFIBUS -KAAPELI

KAB200001007/25
PROFIBUS PVC CMX 1x2x0,64 mm²



- Taipuisa
- Hyvät EMC -ominaisuudet
- UL -hyväksytty
- PVC tai PUR vaippa



TUOTEKUVAUS

Häiriösuojattu vientituotteisiin soveltuva väyläkaapeli. PVC -vaippainen kiinteisiin/liikkuviin asennuksiin ja PUR -vaippainen ketjukäyttöön soveltuvana.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	2 kpl
Johdinala	0,64 mm ²
Ulkovaipan materiaali	PVC
Häiriösuojattu	Kyllä
Ulkohalkaisija +/-5 %	8 mm
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-40 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max.	80 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min.	-5 °C
Taivutussäde liikuteltava asennus	15xOD
Cu-paino	25 kg/km
Paino	90 kg/km
Hyväksynnät	RoHS, UL
Koestusjännite	1000 V
Koestusjännite, suojapalmikko	1000 V
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Ei

Vaipan väri	Violetti
Johdinluku x poikkipinta mm²	1x2x0,64