



## HMH/HMH-EB HALOGEENITON OHJAUSKAAPELI

SAB62000515/04K  
HMH-JZ 5G1,5 mm<sup>2</sup>



- Taipuisa
- Helppo kuoria
- Numeroidut osajohtimet
- Paloa hidastava ja itsestään sammuva

### TUOTEKUVAUS

Halogeenitonta ohjauskaapelia HMH/HMH-EB käytetään ohjaus-, mittaus- ja syöttökaapelina kuivissa ja kosteissa tiloissa. Esim. ilmastointilaitteissa, koneenrakennuksessa ja automaatiotekniikassa sekä lisäksi alueilla, missä ihmiset ja laitteet voivat joutua alttiiksi myrkyllisille palokaasuille kuten toimistoympäristöissä, junissa, terminaaleissa ja teattereissa.

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

|                                      |                                                                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Johdinluku                           | 5 kpl                                                                      |
| Johdinala                            | 1,5 mm <sup>2</sup>                                                        |
| Ulkovaipan materiaali                | LSZH                                                                       |
| Häiriösuojattu                       | Ei                                                                         |
| Nimellisjännite                      | U <sub>o</sub> /U 300/500 V                                                |
| Ulkohalkaisija +/-5 %                | 9,4 mm                                                                     |
| Lämpötila-alue, kiinteä asennus min. | -40 °C                                                                     |
| Cu-paino                             | 143 kg/km                                                                  |
| Paino                                | 143 kg/km                                                                  |
| Johdinjärjestys                      | Kerroksittain                                                              |
| Osajohtimien merkintä                | Mustat numeroidut johtimet, 3 osajohtimesta alkaen keltavihreä suojajohdin |
| Johdinmerkintä                       | Numerokoodattu                                                             |
| Johtimet                             | Kirkkaat Cu-johtimet                                                       |
| Hyväksynnät                          | RoHS                                                                       |
| Halogeeniton                         | Kyllä                                                                      |
| Halogeeniton                         | Kyllä                                                                      |
| Ulkovaipan väri                      | Harmaa                                                                     |
| Palonkestävyys                       | Paloa johtamaton DIN VDE 0482-266-2-4/IEC 60332-3-24 mukaisesti            |

|            |                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------|
| Standardit | DIN VDE 0245, DIN VDE 0295, DIN VDE 0250 ja DIN VDE 0281 |
| Välieriste | PET-teippi                                               |

