



H07VVH6-F SUOJAAMATON PVC-LATTAKAAPELI

KAB006014015/04

H07VVH6-F 14G1,5 mm²



- Erityisesti nosturi- ja hissikäyttöön
- Öljyn, otsonin, kosteuden ja haponkestävä
- Paloa hidastava

TUOTEKUVAUS

Erityisesti nosturien syöttö- ja ohjauskaapelina, ripustettuna kaapelivaunuihin sekä muihin kohteisiin, joissa vaaditaan pientä taivutussädettä kuivissa, kosteissa ja märissä tiloissa.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	14 kpl
Johdinala	1,5 mm ²
Ulkovaipan materiaali	PVC
Häiriösuojattu	Ei
Nimellisjännite	U _o /U 450/750 V
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-35 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max.	70 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min.	-25 °C
Taivutussäde kiinteä asennus	10 x d
Taivutussäde liikuteltava asennus	10 x d
Cu-paino	202 kg/km
Paino	565 kg/km
Johdineriste	PVC
Osajohtimien merkintä	HD 308 S2 ≤ 5 napaiset kaapelit värikoodattu + kevjohdin. ≥ 6-napaiset kaapelit, mustat numeroidut johtimet + kevjohdin
Johdinmerkintä	Numerokoodattu
Johtimet	Hienosäikeinen kirkas Cu-johdin, luokka 5 HD 383/IEC 60228
Hyväksynnät	RoHS
Koestusjännite	2500 V

Käyttö	Liikuteltava asennus
Ulkovaipan väri	Musta
Palonkestävyys	IEC 60332-1, EN 50265-2-1
Ulkomitat	5,4x52,5 mm