

KYFLCY SUOJATTU PVC-LATTAKAAPELI

KAB006504015/04
KYFLCY-JZ 4G1,5 mm²

- Erityisesti nosturi- ja hissikäyttöön
- Öljynkestävä
- Paloa hidastava
- Häiriösuojattu

TUOTEKUVAUS

Erityisesti nosturien syöttö- ja ohjauskaapelina, ripustettuna kaapelivaunuihin, sekä muihin kohteisiin joissa vaaditaan pientä taivutussädeä. Kuiviin, kosteisiin ja märkiin tiloihin.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	4 kpl
Johdinala	1,5 mm ²
Ulkovaipan materiaali	PVC
Häiriösuojattu	Kyllä
Nimellisjännite	$\leq 1 \text{ mm}^2 = 300/500 \text{ V} \geq 1,5 \text{ mm}^2 = 450/750 \text{ V}$
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-40 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max.	70 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min.	-25 °C
Öljynkestävyys	Hyvä
Taivutussäde kiinteä asennus	10 x d
Taivutussäde liikuteltava asennus	10 x d
Cu-paino	91 kg/km
Paino	169 kg/km
Johdineriste	PVC
Osajohtimien merkintä	Kirkkaat Cu-johtimet DIN VDE 0295 mukaisesti tai mustat numeroidut johtimet ilman kevi johdinta
Johdinmerkintä	Värikoodattu
Johtimet	Kirkkaat Cu-johtimet DIN VDE 0295 mukaisesti
Hyväksynnät	RoHS

Koestusjännite	2500 V
Käyttö	Liikuteltava asennus
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Ei
Ulkovaipan väri	Musta
Ulkomitat	5,4x16,6 mm
Kaapelityyppi	Ketjukaapeli

