

## H05RR-F HIENOSÄIKEINEN HARMONISOITU KAAPELI

Kumikaapeli

KAB00900275/04K  
H05RR-F 2x0,75 mm<sup>2</sup>



- Taipuisa
- Kevyt
- Hyvä öljyn- ja säänkesto

### TUOTEKUVAUS

Kevyt ja taipuisa (lk. 5) kumikaapeli useisiin eri käyttökohteisiin.

Liitäntäkaapelina kuivissa, kosteissa ja märissä sisä- ja ulkotiloissa kevyissä siirrettävissä laitteissa. Ei tarkoitettu pysyvään ulkokäyttöön.

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

Johdinluku	2 kpl
Johdinala	0,75 mm <sup>2</sup>
Ulkovaipan materiaali	Kumiseos
Häiriösuojattu	Ei
Nimellisjännite	U <sub>o</sub> /U 300/500 V
Ulkohalkaisija +/-5 %	6,2 mm
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-30 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max.	60 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min.	-30 °C
Taivutussäde kiinteä asennus	Min. 7,5 x d
Taivutussäde liikuteltava asennus	Min. 7,5 x d
Cu-paino	14,4 kg/km
Paino	51 kg/km
Johdineriste	Kumiseos
Johdinjärjestys	Kerroksittain
Osajohtimien merkintä	DIN VDE 0293 mukaisesti ≤ 5 napaiset kaapelit värikoodattuja, > 6-napaiset kaapelit, mustat numeroidut johtimet + kevijohdin
Johdinmerkintä	Värikoodattu

<b>Johtimet</b>	Hienosäikeiset kirkkaat Cu-johtimet DIN VDE 0295 mukaisesti
<b>Hyväksynät</b>	RoHS
<b>Koestusjännite</b>	2000 V
<b>Käyttö</b>	Liikuteltava asennus
<b>Soveltuvuus ketjukäyttöön</b>	Ei
<b>Ulkovaipan väri</b>	Musta
<b>Standardit</b>	DIN VDE 0282 osan 4, kumitiiviste: DIN VDE 0282 osan 4 ja HD 22.4 S3 = IEC 60245-4 mukaisesti
<b>Kaapelityyppi</b>	Kumieristetty kaapeli

**RoHS** ✓ **RoHS** ✓