



H05RN-F HIENOSÄIKEINEN HARMONISOITU KAAPELI

Kumikaapeli

KAB01000210/35K
H05RN-F 2x1 mm²



- Taipuisa
- Hyvä öljyn- ja säänkesto
- Keskiraskaisiin sovelluksiin

TUOTEKUVAUS

Taipuisa (lk. 5) kumikaapeli keskiraskaisiin sovelluksiin.

Kaapeli soveltuu kiinteisiin asennuksiin ulko- ja sisätiloissa, sekä liitännäjohtoksi siirrettäviin sähkölaitteisiin myös vaativissa teollisuusolosuhteissa. Ulkovaippa on öljyn-, otsonin-, UV-säteilyn- ja säänkestävä.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	2 kpl
Johdinala	1 mm ²
Nimellisjännite	U _o /U 300/500V
Ulkohalkaisija +/-10 %	8,8 mm
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-25 °C
Taivutussäde kiinteä asennus	3 x OD
Taivutussäde liikuteltava asennus	4 x OD
Cu-paino	19,2 kg/km
Paino	75 kg/km
Hyväksynnät	RoHS
Koestusjännite	2000 V
Ulkovaipan väri	Musta
Kaapelityyppi	Kumieristetty kaapeli

RRRC