



## H07RN-F HIENOSÄIKEINEN HARMONISOITU KAAPELI

Kumikaapeli

KAB01000562/04K  
H07RN-F 5G16 mm<sup>2</sup>



- Taipuisa
- Hyvä öljyn- ja säänkesto
- Keskiraskaisiin sovelluksiin

### TUOTEKUVAUS

Taipuisa (lk. 5) kumikaapeli keskiraskaisiin sovelluksiin.

Kaapeli soveltuu kiinteisiin asennuksiin ulko- ja sisätiloissa, sekä liitännäjohtoksi siirrettäviin sähkölaitteisiin myös vaativissa teollisuusolosuhteissa. Ulkovaippa on öljyn-, otsonin-, UV-säteilyn- ja säänkestävä.

Kiinteässä ja suojatussa asennuksessa kaapelia saa käyttää +85°C lämpötilassa.

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

|                                           |                                                                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Johdinluku                                | 5 kpl                                                                                               |
| Johdinala                                 | 16 mm <sup>2</sup>                                                                                  |
| Ulkovaipan materiaali                     | Kumiseos                                                                                            |
| Häiriösuojattu                            | Ei                                                                                                  |
| Nimellisjännite                           | U <sub>o</sub> /U 450/750 V                                                                         |
| Ulkohalkaisija +/-5 %                     | 30,5 mm                                                                                             |
| Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.      | -25 °C                                                                                              |
| Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max. | 60 °C                                                                                               |
| Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min. | -25 °C                                                                                              |
| Cu-paino                                  | 768 kg/km                                                                                           |
| Paino                                     | 1430 kg/km                                                                                          |
| Johdineriste                              | Kumiseos                                                                                            |
| Johdinjärjestys                           | Kerroksittain                                                                                       |
| Osajohtimien merkintä                     | ≤ 5 napaiset kaapelit värikoodattuja, > 6-napaiset kaapelit, mustat numeroidut johtimet + kevjohdin |
| Johdinmerkintä                            | Värikoodattu                                                                                        |

|                        |                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Johtimet</b>        | Hienosäikeiset kirkkaat Cu-johtimet DIN VDE 0295 mukaisesti |
| <b>Hyväksynnät</b>     | RoHS                                                        |
| <b>Koestusjännite</b>  | 2000 V                                                      |
| <b>Käyttö</b>          | Liikuteltava asennus                                        |
| <b>Ulkovaipan väri</b> | Musta                                                       |
| <b>Kaapelityyppi</b>   | Kumieristetty kaapeli                                       |

