

STN-JZ/JB SUOJAAMATON HISSIKAPELI

KAB012007010/04
STN-JZ 7G1 mm²



- Sisäänrakennettu kannatinköysi
- Neopreenivaippa
- Öljynkestävä
- Paloa hidastava

TUOTEKUVAUS

Liitântäkaapeleina hisseissä, nosto- ja siirtolaitteissa, joissa vaaditaan kestävyyttä öljylle, rasvalle ja kemikaaleille. Kuiviin, kosteisiin ja märkiin tiloihin sisällä ja ulkona.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	7 kpl
Johdinala	1 mm ²
Ulkovaipan materiaali	Neopreeni
Häiriösuojattu	Ei
Nimellisjännite	U _o /U 450/750 V
Ulkohalkaisija +/-5 %	12,9 mm
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-40 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max.	80 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min.	-30 °C
Taivutussäde kiinteä asennus	10 x d
Taivutussäde liikuteltava asennus	10 x d
Cu-paino	72 kg/km
Paino	230 kg/km
Johdineriste	Kumiseos
Osajohtimien merkintä	DIN VDE 0293 mukaisesti ≤ 5-nap. kaapelit värikoodattuja ≥ 6-nap. mustat numeroidut johtimet + kevijohdin
Johdinmerkintä	Numerokoodattu
Johtimet	Kirkkaat Cu-johtimet EN 60228 luokan 6 mukaisesti

Hyväksynät	RoHS
Koestusjännite	3000 V
Käyttö	Liikuteltava asennus
Ulkovaipan väri	Musta
Palonkestävyys	IEC 60332-1 mukaisesti