

## PVC 2S -RIIPPUOHJAINKAAPELI

KAB01800515/04  
PVC 2S-OZ 5G1,5 mm<sup>2</sup>

- Taipuisa myös kylmissä olosuhteissa
- Kannatinvaijerit galvanoitua terästä (2kpl)
- Paloa hidastava

### TUOTEKUVAUS

Kannatusvaijerilla varustettuja PVC 2S-kaapeleita voidaan käyttää kohteissa, joissa kaapeliilta vaaditaan hyvää vetolujuutta, esim. riippuohjainkäytöt. Kannatinvaijerit myös helppo poistaa ulkovaippaa vahingoittamatta.

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

Johdinluku	5 kpl
Johdinala	1,5 mm <sup>2</sup>
Ulkovaipan materiaali	PVC
Häiriösuojattu	Ei
Nimellisjännite Uo/U	300/500
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max.	70 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min.	-15 °C
Taivutussäde kiinteä asennus	Min. 14 x D
Taivutussäde liikuteltava asennus	Min. 20 x D
Cu-paino	72 kg/km
Paino	349 kg/km
Johdineriste	PVC
Johdinjärjestys	Kerroksittain
Osajohtimien merkintä	Mustat numeroidut johtimet ke/vi -johtimella tai ilman
Johdinmerkintä	Numerokoodattu
Johtimet	Hienosäikeinen kirkas kupari IEC 60228 lk. 5
Hyväksynät	RoHS, REACH, CE, IEC
Koestusjännite	2000 V
Käyttö	Liikuteltava asennus
Ulkovaipan väri	Musta

<b>Palonkestävyys</b>	IEC/EN 60332-1-2
<b>Standardit</b>	DIN VDE 0250
<b>Vedonpoisto</b>	Kaksi hienosäikeistä teräsvaijeria kiinnitettynä kaapelin vastakkaisille sivuille