



PVC 2S -RIIPPUOHJAINKAAPELI

KAB01800815/04

PVC 2S-OZ 8G1,5 mm²



- Taipuisa myös kylmissä olosuhteissa
- Kannatinvaijerit galvanoitua terästä (2kpl)
- Paloa hidastava

TUOTEKUVAUS

Kannatusvaijerilla varustettuja PVC 2S-kaapeleita voidaan käyttää kohteissa, joissa kaapelilta vaaditaan hyvää vetolujuutta, esim. riippuohjainkäytöt. Kannatinvaijerit myös helppo poistaa ulkovaippaa vahingoittamatta.

TEKNISEET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	8 kpl
Johdinala	1,5 mm ²
Ulkovaipan materiaali	PVC
Häiriösuojattu	Ei
Nimellisjännite Uo/U	300/500
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max.	70 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min.	-15 °C
Taivutussäde kiinteä asennus	Min. 14 x D
Taivutussäde liikuteltava asennus	Min. 20 x D
Cu-paino	115 kg/km
Paino	426 kg/km
Johdineriste	PVC
Johdinjärjestys	Kerroksittain
Osajohtimien merkintä	Mustat numeroidut johtimet ke/vi -johtimella tai ilman
Johdinmerkintä	Numerokoodattu
Johtimet	Hienosäikeinen kirkas kupari IEC 60228 lk. 5
Hyväksynnät	RoHS, REACH, CE, IEC
Koestusjännite	2000 V
Käyttö	Liikuteltava asennus
Ulkovaipan väri	Musta

Palonkestävyys	IEC/EN 60332-1-2
Standardit	DIN VDE 0250
Vedonpoisto	Kaksi hienosäikeistä teräsvaijeria kiinnitettynä kaapelin vastakkaisille sivuille