

PVC 2S -RIIPPUOHJAINKAAPELI

KAB01801615/04

PVC 2S-OZ 16G1,5 mm²



- Taipuisa myös kylmissä olosuhteissa
- Kannatinvaijerit galvanoitua terästä (2kpl)
- Paloa hidastava

TUOTEKUVAUS

Kannatusvaijerilla varustettuja PVC 2S-kaapeleita voidaan käyttää kohteissa, joissa kaapelilta vaaditaan hyvää vetolujuutta, esim. riippuohjainkäytöt. Kannatinvaijerit myös helppo poistaa ulkovaippaa vahingoittamatta.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	16 kpl
Johdinala	1,5 mm ²
Ulkovaipan materiaali	PVC
Häiriösuojattu	Ei
Nimellisjännite	U _o /U 300/500 V
Nimellisjännite U _o /U	300/500
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-15 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max.	70 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min.	-15 °C
Taivutussäde kiinteä asennus	14 x d
Taivutussäde liikuteltava asennus	20 x d
Cu-paino	230 kg/km
Paino	540 kg/km
Johdineriste	PVC
Johdinjärjestys	Keroksittain
Osajohtimien merkintä	Mustat numeroidut johtimet kevyjohtimella tai ilman
Johdinmerkintä	Numerokoodattu
Johtimet	Erittäin hienosäikeinen kirkas kupari IEC 60228 luokan 6 mukaisesti
Hyväksynnät	RoHS
Koestusjännite	2000 V

Käyttö	Liikuteltava asennus
Ulkovaipan väri	Musta
Palonkestävyys	IEC/EN 60332-1-2
Standardit	DIN VDE 0250 mukaisesti
Vedonpoisto	Kaksi hienosäikeistä teräsvaijeria kiinnitettynä kaapelin vastakkaisille sivuille