

TC-ER MTW C PVC -KAAPELI

Häiriösuojattu

KAB02051215/25K
TC-ER MTW 90° 600V 12G1,5mm² C

- UL/CSA/TC-ER/MTW-hyväksyntä
- Taipuisa ja öljynkestävä
- Pieni taivutussäde
- Hyvät EMC-ominaisuudet



TUOTEKUVAUS

Ohjaus- ja liitäntäkaapelina teollisuuden koneissa, laitteissa ja tuulivoimaloissa. Soveltuu erityisesti USA:n ja Kanadan markkinoille hyväksyntien vuoksi.

Kysy myös muita napalukuja ja poikkipintoja.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	12 kpl
Johdinala	1,5 mm ²
Ulkovaipan materiaali	PVC
Häiriösuojattu	Kyllä
Nimellisjännite UL+CSA	600 V
Ulkohalkaisija +/-5 %	14,8 mm
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-5 °C
Öljynkestävyys	Kyllä
Taivutussäde kiinteä asennus	20 x OD
Paino	384 kg/km
Osajohtimien merkintä	Mustat numeroidut, kolmannesta osajohtimesta alkaen keltavihreä johdin
Johdinmerkintä	Numerokoodattu
Johtimet	Hienosäikeinen hehkutettu kupari
Hyväksynät	MTW, UL, CSA

Koestusjännite	2000 V
Käyttö	Kiinteä asennus
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Ei
Vaipan väri	Musta
Palonkestävyys	UL 1581 SEC. 1160 AND CSA FT4