



HI-FLEX -AKKUKAAPELI

KAB02130950/35

HI-FLEX 95 mm² musta, pakkauskoko 50m kieppi



- Erittäin taipuisa
- Väri vaihtoehtoina punainen ja musta
- PVC

TUOTEKUVAUS

Taipuisa PVC -kaapeli esim. akkujen kytkentään.

Kaapeli on CE -hyväksytty ja itsestään sammuva (EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2) ja täyttää RoHS ja REACH direktiivit.

Saatavilla 120mm² asti!

10mm²-50mm² pakkauskoko 500m, mahdollista tilata määrämittäisenä

70mm²-120mm² pakkauskoko 50m, tilattavissa pakkauskoottain

;

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	1 kpl
Johdinala	95 mm ²
Ulkovaipan materiaali	PVC
Häiriösuojattu	Ei
Nimellisjännite	U _o /U 450/750 V
Nimellisjännite U _o /U	450/750
Ulkohalkaisija +/-10 %	18,2 mm
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-20 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max.	70 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min.	5 °C
Taivutussäde kiinteä asennus	Min. 6 x d
Taivutussäde liikuteltava asennus	Min. 6 x d
Cu-paino	912 kg/km
Paino	1200 kg/km
Johdineriste	PVC
Johtimet	Erittäin hienosäikeinen ja kirkas kupari

Koestusjännite	2500 V
Ulkovaipan väri	Musta
Palonkestävyys	IEC60332-1 CEI EN 50265 mukaisesti
Napaluku	1