




2YSLCYK-J 0,6/1 KV

Häiriösuojattu

KAB55000415/04K
2YSLCYK-J 4G1,5 mm² 0,6/1kV



- UV-kestävä
- Moottorin liitäntäkaapeli
- Hyvät EMC-ominaisuudet
- Saatavilla symmetrisesti jaetulla maadoitusjohtimella

TUOTEKUVAUS

2YSLCYK-J0,6/1KV kaapelia käytetään moottorin liitäntäkaapelina ja taajuusmuuttaja käytössä. EMC-ominaisuuksien optimoimiseksi Cu-suojaus tulee maadoittaa.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	4 kpl
Johdinala	1,5 mm ²
Ulkovaipan materiaali	PVC
Häiriösuojattu	Kyllä
Yhteinen EMC-suoja	Tinattu Cu-palmikko
Nimellisjännite	U ₀ /U 0,6/1 kV
Nimellisjännite U ₀ /U	0,6/1kV
Ulkohalkaisija +/-5 %	10,4 mm
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-40 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max.	70 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min.	-5 °C
Cu-paino	95 kg/km
Paino	217 kg/km
Johdineriste	PVC
Johdinjärjestys	Kerroksittain
Osajohtimien merkintä	Värikoodaus DIN VDE 0293 mukaisesti
Johdinmerkintä	Värikoodattu
Johtimet	Kirkkaat Cu-johtimet

Hyväksynät	RoHS
Koestusjännite	2500 V
Käyttö	Liikuteltava asennus
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Ei
Ulkovaipan väri	Musta
Standardit	VDE 0250, VDE 0295, VDE 0293

