



## 2YSLCYK-J 0,6/1 KV

Häiriösuojattu

KAB55000460/04K  
2YSLCYK-J 4G6 mm<sup>2</sup> 0,6/1kV



- UV-kestävä
- Moottorin liitäntäkaapeli
- Hyvät EMC-ominaisuudet
- Saatavilla symmetrisesti jaetulla maadoitusjohtimella

### TUOTEKUVAUS

2YSLCYK-J0,6/1KV kaapelia käytetään moottorin liitäntäkaapelina ja taajuusmuuttaja käytössä. EMC-ominaisuuksien optimoimiseksi Cu-suojaus tulee maadoittaa.

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

|                                           |                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| Johdinluku                                | 4 kpl                               |
| Johdinala                                 | 6 mm <sup>2</sup>                   |
| Ulkovaipan materiaali                     | PVC                                 |
| Häiriösuojattu                            | Kyllä                               |
| Yhteinen EMC-suoja                        | Tinattu Cu-palmikko                 |
| Nimellisjännite                           | Uo/U 0,6/1 kV                       |
| Nimellisjännite Uo/U                      | 0,6/1kV                             |
| Ulkohalkaisija +/-5 %                     | 16,4 mm                             |
| Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.      | -40 °C                              |
| Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max. | 70 °C                               |
| Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min. | -5 °C                               |
| Cu-paino                                  | 320 kg/km                           |
| Paino                                     | 425 kg/km                           |
| Johdineriste                              | PVC                                 |
| Johdinjärjestys                           | Kerroksittain                       |
| Osajohtimien merkintä                     | Värikoodaus DIN VDE 0293 mukaisesti |
| Johdinmerkintä                            | Värikoodattu                        |
| Johtimet                                  | Kirkkaat Cu-johtimet                |

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Hyväksynnät     | RoHS                         |
| Koestusjännite  | 2500 V                       |
| Käyttö          | Liikuteltava asennus         |
| Ulkovaipan väri | Musta                        |
| Standardit      | VDE 0250, VDE 0295, VDE 0293 |

