



## YSLY 0,6/1 KV PVC-OHJAUSKAAPELI

KAB600004025/04

YSLY-JZ 4G2,5 mm<sup>2</sup> 0,6/1 kV musta



- Monikäyttöinen peruskaapeli
- Taipuisa
- Paloa hidastava
- UV-kestävä

### TUOTEKUVAUS

YSLY 0,6/1 kV -ohjauskaapeli soveltuu hyvin syöttö- ja ohjauskaapeliksi liikkuviin ja täriseviin laitteisiin ja koneisiin sisätiloissa. Esim. kuljettimet, pakkaus-, työstö- ja puunkäsittelykoneet.

Kysy myös muita napalukuja ja poikkipinta-aloja (mm<sup>2</sup>).

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

|                                           |                                                                            |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Johdinluku                                | 4 kpl                                                                      |
| Johdinala                                 | 2,5 mm <sup>2</sup>                                                        |
| Ulkovaipan materiaali                     | PVC                                                                        |
| Nimellisjännite                           | Uo/U 0,6/1 kV                                                              |
| Ulkohalkaisija +/-5 %                     | 11,1 mm                                                                    |
| Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.      | -40 °C                                                                     |
| Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max. | 70 °C                                                                      |
| Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min. | -10 °C                                                                     |
| Taivutussäde kiinteä asennus              | Min. 10 x d                                                                |
| Taivutussäde liikuteltava asennus         | Min. 10 x d                                                                |
| Cu-paino                                  | 96 kg/km                                                                   |
| Paino                                     | 185 kg/km                                                                  |
| Johdineriste                              | PVC                                                                        |
| Johdinjärjestys                           | Keroksittain                                                               |
| Osajohtimien merkintä                     | Mustat numeroidut johtimet, 3 osajohtimesta alkaen keltavihreä suojajohdin |
| Johdinmerkintä                            | Numerokoodattu                                                             |
| Johtimet                                  | Kirkkaat Cu-johtimet                                                       |
| Hyväksynnät                               | RoHS                                                                       |

|                        |                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Koestusjännite</b>  | 4000 V                                           |
| <b>Käyttö</b>          | Liikuteltava asennus                             |
| <b>Ulkovaipan väri</b> | Musta                                            |
| <b>Palonkestävyys</b>  | IEC 60332-1 itsestään sammuva                    |
| <b>Standardit</b>      | VDE 0472, VDE 0295, VDE 0290, VDE 0281, VDE 0245 |