

## YSLY PVC-OHJAUSKAAPELI

Kiinteisiin ja liikkuviin asennuksiin

SAB02000205/04K  
YSLY-OZ 2x0,5 mm<sup>2</sup>



- Monikäyttöinen peruskaapeli
- Taipuisa
- Paloa hidastava
- Öljynkestävä

### TUOTEKUVAUS

YSLY PVC-kaapeli soveltuu hyvin syöttö- ja ohjauskaapeliksi liikkuviin ja täriseviin laitteisiin ja koneisiin sisätiloissa. Esimerkiksi kuljettimet, pakkaus-, työstö- ja puunkäsittelykoneet.

Kysy myös muita napalukuja ja kokoja (mm<sup>2</sup>). Saatavilla myös värikoodattuna ja/tai ilman keviä.

- JZ numerokoodattu keவில்
- OZ numerokoodattu ilman keviä
- JB värikoodattu keவில்
- OB värikoodattu ilman keviä

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

Johdinluku	2 kpl
Johdinala	0,5 mm <sup>2</sup>
Ulkovaipan materiaali	PVC
Häiriösuojattu	Ei
Nimellisjännite	U <sub>0</sub> /U 300/500 V
Nimellisjännite U <sub>0</sub> /U	300/500
Ulkohalkaisija +/-5 %	5 mm
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-40 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max.	80 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min.	-5 °C
Öljynkestävyys	kyllä
Taivutussäde kiinteä asennus	Min. 7,5 x d
Taivutussäde liikuteltava asennus	Min. 7,5 x d
Cu-paino	9,6 kg/km
Paino	36 kg/km

<b>Johdineriste</b>	PVC
<b>Johdinjärjestys</b>	Kerroksittain
<b>Osajohtimien merkintä</b>	Mustat numeroidut johtimet, 3 osajohtimesta alkaen keltavihreä suojajohdin
<b>Johdinmerkintä</b>	Numerokoodattu
<b>Johtimet</b>	Kirkkaat Cu-johtimet
<b>Hyväksynät</b>	RoHS
<b>Koestusjännite</b>	4000 V
<b>Käyttö</b>	Liikuteltava asennus
<b>Ulkovaipan väri</b>	Harmaa
<b>Palonkestävyys</b>	PVC itsestään sammuva ja paloa hidastava VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-1/IEC 60332-1 (DIN VDE 0472-804 testi B:n mukaisesti)
<b>Standardit</b>	DIN VDE 0295 + DIN VDE 0281