



## LIYY PVC-ELEKTRONIIKKAKAAPELI

SAB03050434/04K  
LIYY 4x0,34 mm<sup>2</sup>



- Värikoodattu DIN 47100
- Taipuisa
- Pieni ulkohalkaisija
- Pieni taivutussäde

### TUOTEKUVAUS

LIYY PVC-elektroniikkakaapeli soveltuu teollisuuskäyttöön esimerkiksi vaakojen, toimilaitteiden ja antureiden signaalien, mittatietojen tai ohjausimpulssien siirtoon sekä tiedonsiirtotekniikkaan.

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

|                                           |                                                                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Johdinluku                                | 4 kpl                                                                          |
| Johdinala                                 | 0,34 mm <sup>2</sup>                                                           |
| Ulkovaipan materiaali                     | PVC                                                                            |
| Häiriösuojattu                            | Ei                                                                             |
| Nimellisjännite                           | U <sub>o</sub> /U 0,14 mm <sup>2</sup> = 350 V, ≥ 0,25 mm <sup>2</sup> = 500 V |
| Ulkohalkaisija +/-5 %                     | 5,2 mm                                                                         |
| Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.      | -40 °C                                                                         |
| Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max. | 80 °C                                                                          |
| Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min. | -5 °C                                                                          |
| Cu-paino                                  | 13,1 kg/km                                                                     |
| Paino                                     | 31 kg/km                                                                       |
| Johdineriste                              | PVC                                                                            |
| Johdinjärjestys                           | Kerroksittain                                                                  |
| Osajohtimien merkintä                     | DIN 47100 mukaisesti                                                           |
| Johdinmerkintä                            | Värikoodattu                                                                   |
| Johtimet                                  | Kirkkaat Cu-johtimet                                                           |
| Hyväksynnät                               | RoHS                                                                           |
| Koestusjännite                            | 2000 V                                                                         |
| Käyttö                                    | Liikuteltava asennus                                                           |

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| <b>Ulkovaipan väri</b> | Harmaa                        |
| <b>Standardit</b>      | DIN VDE 0295, 0245, 0250, 028 |