


## CABLOFLEX PVC-KAAPELI

Energiansiirtoketjuun soveltuva

SAB37720215/25K  
CABLOFLEX 2x1,5mm<sup>2</sup>



- Kustannustehokas vaihtoehto
- Öljynkestävä
- UL-hyväksytty

### TUOTEKUVAUS

Erittäin taipuisa ja kustannustehokas ohjauskaapeli. Suunniteltu käytettäväksi energiansiirtoketjuissa ja muuten liikkuvissa sovelluksissa. UL-hyväksyttynä soveltuu hyvin vientituotteisiin.

Kysy myös muita napalukuja ja poikkeipintoja!

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

Johdinluku	2 kpl
Johdinala	1,5 mm <sup>2</sup>
Ulkovaipan materiaali	PVC
Nimellisjännite UL+CSA	600 V
Ulkohalkaisija +/-5 %	6,4 mm
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-40 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max.	80 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min.	-5 °C
Öljynkestävyys	Öljynkestävä EN 50363-4-1 mukaisesti
Taivutussäde kiinteä asennus	Min. 6,5 x d
Taivutussäde liikuteltava asennus	Min. 6,5 x d
Cu-paino	30 kg/km
Paino	63 kg/km
Johdineriste	PVC
Johdinjärjestys	Kerroksittain
Osajohtimien merkintä	Mustat numeroidut osajohtimet, 3 osajohtimesta alkaen keltavihreä johdin
Johdinmerkintä	Numerokoodattu
Johtimet	Erittäin hienosäikeinen kirkas kupari

<b>Hyväksynät</b>	CSA, RoHS, UL
<b>Koestusjännite</b>	4000 V
<b>Käyttö</b>	Liikuteltava asennus
<b>Soveltuvuus ketjukäyttöön</b>	Kyllä
<b>Vaipan väri</b>	Harmaa RAL 7001
<b>Taipuisuus</b>	Taipuisa
<b>Palonkestävyys</b>	Palonkestävä IEC 60332-1-2; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1