



HMH/HMH-EB HALOGEENITON OHJAUSKAAPELI

SAB62000310/04K
HMH-JZ 3G1 mm²



- Taipuisa
- Helppo kuoria
- Numeroidut osajohtimet
- Paloa hidastava ja itsestään sammuva

TUOTEKUVAUS

Halogeenitonta ohjauskaapelia HMH/HMH-EB käytetään ohjaus-, mittaus- ja syöttökaapelina kuivissa ja kosteissa tiloissa. Esim. ilmastointilaitteissa, koneenrakennuksessa ja automaatiotekniikassa sekä lisäksi alueilla, missä ihmiset ja laitteet voivat joutua alttiiksi myrkyllisille palokaasuille kuten toimistoympäristöissä, junissa, terminaaleissa ja teattereissa.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	3 kpl
Johdinala	1 mm ²
Ulkovaipan materiaali	LSZH
Häiriösuojattu	Ei
Nimellisjännite	U _o /U 300/500 V
Ulkohalkaisija +/-5 %	6,7 mm
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-40 °C
Cu-paino	64 kg/km
Paino	64 kg/km
Johdinjärjestys	Kerroksittain
Osajohtimien merkintä	Mustat numeroidut johtimet, 3 osajohtimesta alkaen keltavihreä suojajohdin
Johdinmerkintä	Numerokoodattu
Johtimet	Kirkkaat Cu-johtimet
Hyväksynnät	RoHS
Halogeeniton	Kyllä
Halogeeniton	Kyllä
Ulkovaipan väri	Harmaa
Palonkestävyys	Paloa johtamaton DIN VDE 0482-266-2-4/IEC 60332-3-24 mukaisesti

Standardit	DIN VDE 0245, DIN VDE 0295, DIN VDE 0250 ja DIN VDE 0281
Välieriste	PET-teippi

