



## HMH/HMH-EB HALOGEENITON OHJAUSKAAPELI

SAB62000205/04K  
HMH-OZ 2x0,5 mm<sup>2</sup>



- Taipuisa
- Helppo kuoria
- Numeroidut osajohtimet
- Paloa hidastava ja itsestään sammuva

### TUOTEKUVAUS

Halogeenitonta ohjauskaapelia HMH/HMH-EB käytetään ohjaus-, mittaus- ja syöttökaapelina kuivissa ja kosteissa tiloissa. Esim. ilmastointilaitteissa, koneenrakennuksessa ja automaatiotekniikassa sekä lisäksi alueilla, missä ihmiset ja laitteet voivat joutua alttiiksi myrkyllisille palokaasuille kuten toimistoympäristöissä, junissa, terminaaleissa ja teattereissa.

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

Johdinluku	2 kpl
Johdinala	0,5 mm <sup>2</sup>
Ulkovaipan materiaali	LSZH
Häiriösuojattu	Ei
Nimellisjännite	U <sub>o</sub> /U 300/500 V
Ulkohalkaisija +/-5 %	5,4 mm
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-40 °C
Cu-paino	35 kg/km
Paino	35 kg/km
Johdinjärjestys	Kerroksittain
Osajohtimien merkintä	Mustat numeroidut johtimet, 3 osajohtimesta alkaen keltavihreä suojajohdin
Johdinmerkintä	Numerokoodattu
Johtimet	Kirkkaat Cu-johtimet
Hyväksynnät	RoHS
Halogeeniton	Kyllä
Halogeeniton	Kyllä
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Ei
Ulkovaipan väri	Harmaa

<b>Palonkestävyys</b>	Paloa johtamaton DIN VDE 0482-266-2-4/IEC 60332-3-24 mukaisesti
<b>Standardit</b>	DIN VDE 0245, DIN VDE 0295, DIN VDE 0250 ja DIN VDE 0281
<b>Välieriste</b>	PET-teippi

