




HMH-C HALOGEENITON OHJAUSKAPELI

SAB62380407/04K
HMH-C-JZ 4G0,75 mm²



- Taipuisa
- Hyvät EMC-ominaisuudet
- Numeroidut osajohtimet
- Paloa hidastava ja itsestään sammuva

TUOTEKUVAUS

Halogeenitonta ohjauskaapelia HMH-C Cu-suojauksella käytetään ohjaus-, mittaus- ja syöttökaapelina kuivissa ja kosteissa tiloissa esim. ilmastointilaitteissa, koneenrakennuksessa ja automaatiotekniikassa. Lisäksi alueilla missä ihmiset ja laitteet voivat joutua alttiiksi myrkyllisille palokaasuille esim. toimistoympäristöissä, junissa, terminaaleissa ja teattereissa.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	4 kpl
Johdinala	0,75 mm ²
Ulkovaipan materiaali	LSZH
Häiriösuojattu	Kyllä
Yhteinen EMC-suoja	Tinattu Cu-palmikko
Nimellisjännite	Uo/U 300/500 V
Ulkohalkaisija +/-5 %	9,8 mm
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-40 °C
Cu-paino	67 kg/km
Paino	74 kg/km
Johdinjärjestys	Kerroksittain
Osajohtimien merkintä	Mustat numeroidut johtimet. 3 osajohtimesta alkaen keltavihreä suojajohdin
Johdinmerkintä	Numerokoodattu
Johtimet	Kirkkaat Cu-johtimet
Hyväksynnät	RoHS
Halogeeniton	Kyllä
Halogeeniton	Kyllä
Ulkovaipan väri	Harmaa

Palonkestävyys	Paloa johtamaton DIN VDE 0482-266-2-4/IEC 60332-3-24 mukaisesti
Standardit	DIN VDE 0295, DIN VDE 0281, DIN VDE 0245, DIN VDE 0250
Välieriste	PET-teippi

