



## HMH-C HALOGEENITON OHJAUSKAPELI

SAB62381225/04K  
HMH-C-JZ 12G2,5 mm<sup>2</sup>



- Taipuisa
- Hyvät EMC-ominaisuudet
- Numeroidut osajohtimet
- Paloa hidastava ja itsestään sammuva

### TUOTEKUVAUS

Halogeenitonta ohjauskaapelia HMH-C Cu-suojauksella käytetään ohjaus-, mittaus- ja syöttökaapelina kuivissa ja kosteissa tiloissa esim. ilmastointilaitteissa, koneenrakennuksessa ja automaatiotekniikassa. Lisäksi alueilla missä ihmiset ja laitteet voivat joutua alttiiksi myrkyllisille palokaasuille esim. toimistoympäristöissä, junissa, terminaaleissa ja teattereissa.

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

|                                      |                                                                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Johdinluku                           | 12 kpl                                                                     |
| Johdinala                            | 2,5 mm <sup>2</sup>                                                        |
| Ulkovaipan materiaali                | LSZH                                                                       |
| Häiriösuojattu                       | Kyllä                                                                      |
| Yhteinen EMC-suoja                   | Tinattu Cu-palmikko                                                        |
| Nimellisjännite                      | Uo/U 300/500 V                                                             |
| Ulkohalkaisija +/-5 %                | 22 mm                                                                      |
| Lämpötila-alue, kiinteä asennus min. | -40 °C                                                                     |
| Cu-paino                             | 477,3 kg/km                                                                |
| Paino                                | 456 kg/km                                                                  |
| Johdinjärjestys                      | Kerroksittain                                                              |
| Osajohtimien merkintä                | Mustat numeroidut johtimet. 3 osajohtimesta alkaen keltavihreä suojajohdin |
| Johdinmerkintä                       | Numerokoodattu                                                             |
| Johtimet                             | Kirkkaat Cu-johtimet                                                       |
| Hyväksynnät                          | RoHS                                                                       |
| Halogeeniton                         | Kyllä                                                                      |
| Halogeeniton                         | Kyllä                                                                      |
| Ulkovaipan väri                      | Harmaa                                                                     |

|                       |                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Palonkestävyys</b> | Paloa johtamaton DIN VDE 0482-266-2-4/IEC 60332-3-24 mukaisesti |
| <b>Standardit</b>     | DIN VDE 0295, DIN VDE 0281, DIN VDE 0245, DIN VDE 0250          |
| <b>Välieriste</b>     | PET-teippi                                                      |

