




YSLY 0,6/1 KV PVC-OHJAUSKAAPELI

KAB600002070/04

YSLY-OZ 2x10 mm² 0,6/1kV



- Monikäyttöinen peruskaapeli
- Taipuisa
- Paloa hidastava
- UV-kestävä

TUOTEKUVAUS

YSLY 0,6/1 kV -ohjauskaapeli soveltuu hyvin syöttö- ja ohjauskaapeliksi liikkuviin ja täriseviin laitteisiin ja koneisiin sisätiloissa. Esim. kuljettimet, pakkaus-, työstö- ja puunkäsittelykoneet.

Kysy myös muita napalukuja ja poikkipinta-aloja (mm²).

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	2 kpl
Johdinala	10 mm ²
Ulkovaipan materiaali	PVC
Nimellisjännite	Uo/U 0,6/1 kV
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-40 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max.	70 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min.	-10 °C
Taivutussäde kiinteä asennus	Min. 10 x d
Taivutussäde liikuteltava asennus	Min. 10 x d
Cu-paino	192 kg/km
Paino	424 kg/km
Johdineriste	PVC
Johdinjärjestys	Kerroksittain
Osajohtimien merkintä	Mustat numeroidut johtimet, 3 osajohtimesta alkaen keltavihreä suojajohdin
Johdinmerkintä	Numerokoodattu
Johtimet	Kirkkaat Cu-johtimet
Hyväksynät	RoHS
Koestusjännite	4000 V

Käyttö	Liikuteltava asennus
Ulkovaipan väri	Musta
Palonkestävyys	IEC 60332-1 itsestään sammuva
Standardit	VDE 0472, VDE 0295, VDE 0290, VDE 0281, VDE 0245