

## YSLYCY 0,6/1 KV SUOJATTU PVC-OHJAUSKAAPELI

Häiriösuojattu

KAB600102005/04K  
YSLYCY-OZ 2x0,5 mm<sup>2</sup> 0,6/1kV



- Taipuisa
- UV -kestävä
- Numeroidut osajohtimet
- Hyvät EMC-ominaisuudet

### TUOTEKUVAUS

YSLYCY 0,6/1 kV ohjaus- ja syöttökaapeli soveltuu useille teollisuuden aloille, liikkuviin ja täriseviin laitteisiin. Tätä kaapelityyppiä käytetään esim. työstö- ja pakkauskonevalmistuksessa, syöttölaitteissa ja automaatiosovelluksissa, autoteollisuudessa ja CNC-työstökoneissa. EMC-ominaisuuksien optimoimiseksi Cu-suojaus tulee maadoittaa.

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

Johdinluku	2 kpl
Johdinala	0,5 mm <sup>2</sup>
Ulkovaipan materiaali	PVC
Häiriösuojattu	Kyllä
Yhteinen EMC-suoja	Tinattu Cu-palmikko
Nimellisjännite	U <sub>0</sub> /U 0,6/1 kV
Ulkohalkaisija +/-5 %	8,6 mm
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-40 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max.	70 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min.	-10 °C
Taivutussäde kiinteä asennus	Min. 10 x d
Taivutussäde liikuteltava asennus	Min. 10 x d
Cu-paino	30 kg/km
Paino	129 kg/km
Johdineriste	PVC
Johdinjärjestys	Kerroksittain
Osajohtimien merkintä	Mustat numeroidut johtimet, 3 osajohtimesta alkaen keltavihreä suojajohdin

<b>Johdinmerkintä</b>	Numerokoodattu
<b>Johtimet</b>	Kirkkaat Cu-johtimet
<b>Hyväksynät</b>	RoHS
<b>Koestusjännite</b>	4000 V
<b>Käyttö</b>	Liikuteltava asennus
<b>Soveltuvuus ketjukäyttöön</b>	Ei
<b>Ulkovaipan väri</b>	Musta
<b>Palonkestävyys</b>	IEC 60332-1 itsestään sammuva
<b>Standardit</b>	VDE 0472, VDE 0295, VDE 0290, VDE 0281, VDE 0262, VDE 0245

**RoHS** ✓ **RoHS** ✓