




2YSLCYK-J 0,6/1 KV

Häiriösuojattu

KAB55000360/04K
2YSLCYK-J 3x6+3G1 mm² 0,6/1kV



- UV-kestävä
- Moottorin liitäntäkaapeli
- Hyvät EMC-ominaisuudet
- Saatavilla symmetrisesti jaetulla maadoitusjohtimella

TUOTEKUVAUS

2YSLCYK-J0,6/1KV kaapelia käytetään moottorin liitäntäkaapelina ja taajuusmuuttaja käytössä. EMC-ominaisuuksien optimoimiseksi Cu-suojaus tulee maadoittaa.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Ulkovaipan materiaali	PVC
Häiriösuojattu	Kyllä
Yhteinen EMC-suoja	Tinattu Cu-palmikko
Nimellisjännite	Uo/U 0,6/1 kV
Nimellisjännite Uo/U	0,6/1kV
Ulkohalkaisija +/-5 %	15 mm
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-40 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max.	70 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min.	-5 °C
Cu-paino	298 kg/km
Paino	376 kg/km
Johdineriste	PVC
Johdinjärjestys	Kerroksittain
Osajohtimien merkintä	Värikoodaus DIN VDE 0293 mukaisesti
Johdinmerkintä	Värikoodattu
Johtimet	Kirkkaat Cu-johtimet
Hyväksynnät	RoHS
Koestusjännite	2500 V

Käyttö	Liikuteltava asennus
Ulkovaipan väri	Musta
Standardit	VDE 0250, VDE 0295, VDE 0293
Johdinluku x poikkipinta mm ²	3x6+3G1 mm ²

