



LIYCY TP PVC-ELEKTRONIIKKAKAAPELI

Häiriösuojattu ja parikierretty

SAB03451450/04K
LIYCY TP 14x2x0,5 mm²



- Parikierretty
- Värikoodattu DIN 47100
- Taipuisa
- Hyvät EMC-ominaisuudet

TUOTEKUVAUS

LIYCY TP PVC-elektronikkakaapeli Cu-suojauksella soveltuu teollisuuskäyttöön esimerkiksi vaakojen ja antureiden signaalien, mittatietojen tai ohjausimpulssien siirtoon, prosessinohjaukseen, elektroniikkaan sekä koestuslaitteisiin ja säätötekniikkaan. EMC-ominaisuuksien optimoimiseksi Cu-suojaus tulee maadoittaa.

Kysy myös muita napalukuja ja poikkipintoja (mm²).

;

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Ulkoisaipan materiaali	PVC
Häiriösuojattu	Kyllä
Yhteinen EMC-suoja	Palmikko tinatusta Cu-langasta
Nimellisjännite	U _o /U 0,14 mm ² = 350 V, ≥ 0,25 mm ² = 500 V
Ulkohalkaisija +/-5 %	15,8 mm
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-40 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max.	80 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min.	-5 °C
Cu-paino	210 kg/km
Paino	331 kg/km
Johdineriste	PVC
Johdinjärjestys	Kerroksittain
Osajohtimien merkintä	DIN 47100 mukaisesti
Johdinmerkintä	Värikoodattu
Johtimet	Kirkkaat Cu-johtimet

Hyväksynnät	RoHS
Koestusjännite	1200 V
Koestusjännite, suojapalmikko	800 V
Käyttö	Liikuteltava asennus
Ulkovaipan väri	Harmaa
Standardit	DIN VDE 0295, 0812 sekä 0814 mukaisesti
Välieriste	Polyesteriteippi
Johdinluku x poikkipinta mm ²	14 x 2 x 0,5 mm ²