



## LIYY PVC-ELEKTRONIIKKAKAAPELI

SAB03050214/04K  
LIYY 2x0,14 mm<sup>2</sup>



- Värikoodattu DIN 47100
- Taipuisa
- Pieni ulkohalkaisija
- Pieni taivutussäde

### TUOTEKUVAUS

LIYY PVC-elektronikkakaapeli soveltuu teollisuuskäyttöön esimerkiksi vaakojen, toimilaitteiden ja antureiden signaalien, mittatietojen tai ohjausimpulssien siirtoon sekä tiedonsiirtotekniikkaan.

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

Johdinluku	2 kpl
Johdinala	0,14 mm <sup>2</sup>
Ulkovaipan materiaali	PVC
Häiriösuojattu	Ei
Nimellisjännite	U <sub>o</sub> /U 0,14 mm <sup>2</sup> = 350 V, ≥ 0,25 mm <sup>2</sup> = 500 V
Ulkohalkaisija +/-5 %	3,3 mm
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-40 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max.	80 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min.	-5 °C
Cu-paino	2,7 kg/km
Paino	12 kg/km
Johdineriste	PVC
Johdinjärjestys	Kerroksittain
Osajohtimien merkintä	DIN 47100 mukaisesti
Johdinmerkintä	Värikoodattu
Johtimet	Kirkkaat Cu-johtimet
Hyväksynnät	REACH, RoHS
Koestusjännite	1200 V
Käyttö	Liikuteltava asennus

<b>Soveltuvuus ketjukäyttöön</b>	Ei
<b>Ulkovaipan väri</b>	Harmaa
<b>Standardit</b>	DIN VDE 0295, 0245, 0250, 028