



LIYY PVC-ELEKTRONIIKKAKAAPELI

SAB03051214/04K
LIYY 12x0,14 mm²



- Värikoodattu DIN 47100
- Taipuisa
- Pieni ulkohalkaisija
- Pieni taivutussäde

TUOTEKUVAUS

LIYY PVC-elektroniikkakaapeli soveltuu teollisuuskäyttöön esimerkiksi vaakojen, toimilaitteiden ja antureiden signaalien, mittatietojen tai ohjausimpulssien siirtoon sekä tiedonsiirtotekniikkaan.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	12 kpl
Johdinala	0,14 mm ²
Ulkovaipan materiaali	PVC
Häiriösuojattu	Ei
Nimellisjännite	U _o /U 0,14 mm ² = 350 V, ≥ 0,25 mm ² = 500 V
Ulkohalkaisija +/-5 %	5,6 mm
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-40 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max.	80 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min.	-5 °C
Cu-paino	16,1 kg/km
Paino	43 kg/km
Johdineriste	PVC
Johdinjärjestys	Kerroksittain
Osajohtimien merkintä	DIN 47100 mukaisesti
Johdinmerkintä	Värikoodattu
Johtimet	Kirkkaat Cu-johtimet
Hyväksynnät	RoHS
Koestusjännite	1200 V
Käyttö	Liikuteltava asennus

Ulkovaipan väri	Harmaa
Standardit	DIN VDE 0295, 0245, 0250, 028