



H05RR-F HIENOSÄIKEINEN HARMONISOITU KAAPELI

Kumikaapeli

KAB00900525/04K
H05RR-F 5G2,5 mm²



- Taipuisa
- Kevyt
- Hyvä öljyn- ja säänkesto

TUOTEKUVAUS

Kevyt ja taipuisa (lk. 5) kumikaapeli useisiin eri käyttökohteisiin.

Liitäntäkaapelina kuivissa, kosteissa ja märissä sisä- ja ulkotiloissa kevyissä siirrettävissä laitteissa. Ei tarkoitettu pysyvään ulkokäyttöön.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	5 kpl
Johdinala	2,5 mm ²
Ulkovaipan materiaali	Kumiseos
Häiriösuojattu	Ei
Nimellisjännite	Uo/U 300/500 V
Ulkohalkaisija +/-5 %	15,5 mm
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-30 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max.	60 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min.	-30 °C
Taivutussäde kiinteä asennus	Min. 7,5 x d
Taivutussäde liikuteltava asennus	Min. 7,5 x d
Cu-paino	120 kg/km
Paino	269 kg/km
Johdineriste	Kumiseos
Johdinjärjestys	Kerroksittain
Osajohtimien merkintä	DIN VDE 0293 mukaisesti ≤ 5 napaiset kaapelit värikoodattuja, > 6-napaiset kaapelit, mustat numeroidut johtimet + kevjohdin
Johdinmerkintä	Värikoodattu

Johtimet	Hienosäikeiset kirkkaat Cu-johtimet DIN VDE 0295 mukaisesti
Hyväksynnät	RoHS
Koestusjännite	2000 V
Käyttö	Liikuteltava asennus
Ulkovaipan väri	Musta
Standardit	DIN VDE 0282 osan 4, kumitiiviste: DIN VDE 0282 osan 4 ja HD 22.4 S3 = IEC 60245-4 mukaisesti
Kaapelityyppi	Kumieristetty kaapeli

