



H05VVH6-F SUOJAAMATON PVC-LATTAKAAPELI

KAB006012007/04

H05VVH6-F 12G0,75 mm²



- Erityisesti hissi- ja nosturikäyttöön
- Kuiviin, kosteisiin ja märkiin tiloihin
- Paloa hidastava

TUOTEKUVAUS

Erityisesti nosturien syöttö- ja ohjauskaapelina, ripustettuna kaapelivaunuihin sekä muihin kohteisiin, joissa vaaditaan pientä taivutussädettä kuivissa, kosteissa ja märissä tiloissa.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	12 kpl
Johdinala	0,75 mm ²
Ulkovaipan materiaali	PVC
Häiriösuojattu	Ei
Nimellisjännite	U _o /U 300/500 V
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-35 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max.	60 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min.	-25 °C
Taivutussäde kiinteä asennus	12 x d
Taivutussäde liikuteltava asennus	12 x d
Cu-paino	86 kg/km
Paino	265 kg/km
Johdineriste	PVC
Osajohtimien merkintä	HD 308 S2 ≤ 5 napaiset kaapelit värikoodattu + kevjohdin. ≥ 6-napaiset kaapelit, mustat numeroidut johtimet + kevjohdin
Johdinmerkintä	Numerokoodattu
Johtimet	Hienosäikeinen kirkas Cu-johdin, luokka 5 IEC 60228
Hyväksynät	RoHS
Koestusjännite	2000 V

Käyttö	Liikuteltava asennus
Ulkovaipan väri	Musta
Ulkomitat	4,1x32,7 mm