


MOVEPOWER PUR-KAAPELI

KAB07740325/25K
MOVEPOWER 3G2,5mm²



- Erittäin taipuisa lk. 6 kuparilla
- Energiansiirtoketjuun soveltuva
- Halogeenivapaa
- UL/CSA hyväksytty
- Jänniteluokitus 1000V

TUOTEKUVAUS

Erittäin taipuisa (lk 6.) ja hyvin mekaanista rasitusta kestävä ohjauskaapeli vientiin soveltuvilla hyväksynnöillä. Suunniteltu liikkuvaan ja vaativaan käyttöön. Energiansiirtoketjussa käytettynä taataan minimissään 10 miljoonaa edestakaista käyttösykliä.

Kestää hyvin öljyä, mutaa (NEK 606) ja kohtalaisesti myös UV -säteilyä.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	3 kpl
Johdinala	2,5 mm ²
Ulkovaipan materiaali	PUR
Häiriösuojattu	Ei
Nimellisjännite UL+CSA	1000 V
Ulkohalkaisija +/-5 %	8 mm
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-40 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max.	80 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min.	-30 °C
Öljynkestävyys	EN 50363-10-2 mukaisesti
Taivutussäde kiinteä asennus	Min. 5 x D
Taivutussäde liikuteltava asennus	Min. 6,5 x D
Cu-paino	75 kg/km
Paino	115 kg/km
Johdineriste	Polyolefiini
Johdinjärjestys	Kerroksittain
Osajohtimien merkintä	Mustat numeroidut, kolmannelle osajohtimesta alkaen keltavihreä johdin
Johdinmerkintä	Numerokoodattu

Johtimet	Erittäin hienosäikeinen (luokka 6) kirkas kupari
Hyväksynnät	CE, RoHS II, REACH, UL, CSA, IEC, UKCA
Halogeeniton	Kyllä
Koestusjännite	4000 V
Käyttö	Liikuteltava asennus
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Kyllä
Vaipan väri	Harmaa RAL 7001
Taipuisuus	Erittäin taipuisa
Palonkestävyys	EN50265-2-1/IEC 60332-1/FT1/UL1581
Välieriste	Tekstiilinauha