

## KYSTY, KYSTUY-J -HISSIKAAPELI

KAB014004007/04  
KYSTY 4G0,75 mm<sup>2</sup>



- Sisäänrakennettu kannatinköysi
- PVC-vaippa
- Kuiviin , kosteisiin ja märkiin tiloihin

### TUOTEKUVAUS

Liitäntäkaapeleina nosto- ja siirtolaitteissa, kuivissa ja kosteissa tiloissa.

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

Johdinluku	4 kpl
Johdinala	0,75 mm <sup>2</sup>
Ulkovaipan materiaali	PVC
Häiriösuojattu	Ei
Nimellisjännite	U <sub>o</sub> /U 300/500 V
Ulkohalkaisija +/-5 %	6,7 mm
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-40 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max.	40 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min.	-15 °C
Taivutussäde kiinteä asennus	10 x d
Taivutussäde liikuteltava asennus	10 x d
Cu-paino	33,6 kg/km
Paino	85 kg/km
Osajohtimien merkintä	DIN VDE 0293 mukaisesti mustat numeroidut johtimet + kevijohdin
Johdinmerkintä	Numerokoodattu
Johtimet	Hienosäikeiset kirkkaat Cu-johtimet, erittäin taipuisa DIN VDE 0295 luokan 6 mukaisesti
Hyväksynnät	RoHS
Koestusjännite	3000 V
Käyttö	Liikuteltava asennus
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Ei

<b>Ulkovaipan väri</b>	Musta
<b>Standardit</b>	DIN VDE 0250 mukaisesti