

## H01N2-D -HITSAUSKAAPELI

KAB0210100/04K  
H01N2-D 1x10 mm<sup>2</sup>



- Öljyn- ja otsoninkestävä
- UV-säteilyn- ja säänkestävä
- Pääasiallisesti hitsauslaitteissa liitäntäjohtona sisä- ja ulkotiloissa.

### TUOTEKUVAUS

Hitsauskaapeli on suunniteltu erityisesti hitsauslaitteiden kytkentään, tarjoten luotettavan ja turvallisen virransiirron vaativissa käyttöolosuhteissa.

Hitsauskaapelin rakenne on optimoitu kestämään kovaa mekaanista rasitusta, mikä tekee siitä erinomaisen valinnan teollisiin ympäristöihin ja jatkuvaan käyttöön.

Hitsauskaapeli soveltuu raskaisiin ja haastaviin käyttökohteisiin erinomaisen vetolujuutensa, hyvän kemikaalienkestonsa sekä suuren taipuisuutensa ansiosta.

Taipuisa rakenne helpottaa käsittelyä ja asennusta, vaikka käyttöympäristö olisi vaativa tai tilat rajalliset.

Valikoimastamme löytyy useita eri kokoja ja vaihtoehtoja eri tarpeisiin – kysy rohkeasti myös suurempia kokoja, niin autamme löytämään sopivan ratkaisun juuri sinun käyttökohteeseesi.

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

Johdinluku	1 kpl
Johdinala	10 mm <sup>2</sup>
Ulkovaipan materiaali	Neopreeni
Nimellisjännite	Uo/U 100 V
Ulkohalkaisija +/-10 %	8,4 mm
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-40 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max.	80 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min.	-25 °C
Öljynkestävyys	Öljynkestävä
Taivutussäde kiinteä asennus	Min. 12 x d
Taivutussäde liikuteltava asennus	Min. 12 x d
Cu-paino	96 kg/km
Paino	135 kg/km
Johtimet	Erittän hienosäikeiset tinatut Cu-johtimet
Hyväksynät	REACH, RoHS
Koestusjännite	1000 V
Koestusjännite, suojapalmikko	1000 V

<b>Soveltuvuus ketjukäyttöön</b>	Ei
<b>Ulkovaipan väri</b>	Musta
<b>Palonkestävyys</b>	Itsestäänsammuva EN 60332-1 mukaisesti
<b>Standardit</b>	DIN VDE 0282 osan 6 tai HD 22.6 S2 mukaisesti