

IGUPUR-OHJAUSKAAPELI CHAINFLEX® CF890

CF890.07.18

Chainflex® CF890 18G0,75 mm² IguPUR



- Taipuisa
- Paloa hidastava
- Numeroidut osajohtimet
- Öljynkestävä

TUOTEKUVAUS

Suojaamaton IguPUR-ohjauskaapeli. Öljynkestävänä soveltuu useisiin sovelluksiin, sisä- ja ulkokäyttöön. Suositeltu liikematka 10m asti.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	18 kpl
Johdinala	0,75 mm²
Ulkovaipan materiaali	IguPUR
Häiriösuojattu	Ei
Nimellisjännite	300/500 V
Lämpötila-alue min. ketjukäyttö	-20 °C
Lämpötila-alue max. ketjukäyttö	80 °C
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-40 °C
Cu-paino	134 kg/km
Paino	253 kg/km
Johdineriste	PVC
Johdinjärjestys	Kierretty kerroksittain.
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Kyllä
Ulkovaipan väri	Musta RAL 9005
Taivutussäde	12,5 x d
Ulkohalkaisija	13 mm
Liikkuviin sovelluksiin	Kyllä