

PUR-ELEKTRONIIKKAKAAPELI CHAINFLEX® CF211.PUR

CF211.PUR.02.14.02

Chainflex® CF211 (14x(2x0,25))C mm² PUR

- Hyvät EMC-ominaisuudet
- Vaativiin sovelluksiin
- Parikierretty
- Öljynkestävä
- Paloa hidastava



TUOTEKUVAUS

Suojattu parikierretty PUR-elektroniikkakaapeli. Öljynkestävänä ja laajan lämpötila-alueen vuoksi soveltuu useimpiin sovelluksiin, sisä- ja ulkokäyttöön. Suositeltu liikematkä 100m asti.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	28 kpl
Johdinala	0,25 mm²
Ulkovaipan materiaali	PUR
Häiriösuojattu	Kyllä
EMC-suoja	Palmikko tinatusta kuparilangasta joka kestää erityisen hyvin taivutusta. Kattavuus 70% lineaarinen, 90% optinen.
Nimellisjännite	300 V
Cu-paino	108 kg/km
Paino	175 kg/km
Johdineriste	TPE
Johdinjärjestys	Parikierretty, parit kierretty kerroksittain
Johdinmerkintä	Värikoodattu
Hyväksynnät	RU, VDE
Halogeeniton	Kyllä
Koestusjännite	1500 V
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Kyllä
Ulkovaipan väri	Harmaa RAL 7040

Taivutussäde	7,5 x d
Ulkohalkaisija	12 mm
Liikkuviin sovelluksiin	Kyllä
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	80 °C