OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

SABIX®R 615 FRNC ELEKTRONIIKKAKAAPELI

Suojattu elektroniikkakaapeli EN45545-2



SAB66150214
SABIX® R 615 FRNC (2x0,14)C mm²

- Halogeeniton
- Hyvät EMC-ominaisuudet
- Paloa hidastava ja itsestään sammuva
- Taipuisa myös pakkasessa
- EN45545-2

TUOTEKUVAUS

SABIX® R 615 FRNC on suojattu elektroniikkakaapeli. Tätä Low Smoke Zero Halogen (LSZH)-kaapelia suositellaan erityisesti raideliikenteen sisäisiin johdotuksiin standardin EN45545-2 mukaisesti.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	2 kpl
Johdinala	14 mm²
Ulkovaipan materiaali	SABIX®
Häiriösuojattu	Kyllä
Ulkohalkaisija +/-5 %	36 mm
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-40 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max.	90 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min.	-30 °C
Taivutussäde kiinteä asennus	5 x D
Taivutussäde liikuteltava asennus	10 x D
Cu-paino	126 kg/km
Paino	21 kg/km
Johdinmerkintä	Värikoodattu
Hyväksynnät	EAC, EN45545-2, RoHS
Halogeeniton	Ei
Koestusjännite	800 V
Käyttö	Kiinteä asennus, Liikuteltava asennus

Soveltuvuus ketjukäyttöön	Ei
Vaipan väri	Harmaa
Parikierretty	Ei
Max. jännitteen kesto	350
Kaapelityyppi	Elektroniikkakaapeli