

PVC-MOOTTORIKAAPELI CHAINFLEX® CF885, CF886

CF885.60.04

Chainflex® CF885 4G6 mm² PVC



- Taipuisa
- Paloa hidastava
- PVC-ulkovaippa

TUOTEKUVAUS

PVC-moottorikaapeli. Soveltuu pääasiassa sisätiloihin sovelluksiin joissa kaapeli ei altistu öljylle. Suositeltu liikematka 10m asti.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

| | |
|--------------------------------------|---|
| Johdinluku | 4 kpl |
| Johdinala | 6 mm ² |
| Ulkovaipan materiaali | PVC |
| Nimellisjännite | 600/1000 V |
| Lämpötila-alue min. ketjukäyttö | 5 °C |
| Lämpötila-alue max. ketjukäyttö | 70 °C |
| Lämpötila-alue, kiinteä asennus min. | -20 °C |
| Liikenopeus max | 3 m/s |
| Cu-paino | 237 kg/km |
| Paino | 360 kg/km |
| Johdineriste | TPE |
| Johdinmerkintä | Numerokoodattu |
| Koestusjännite | 4000 V |
| Soveltuvuus ketjukäyttöön | Kyllä |
| Ulkovaipan väri | Oranssi RAL 2003 |
| Taivutussäde | 15 x d ketjussa. 8 x d kiinteä asennus. |
| Ulkohalkaisija | 13,5 mm |
| Liikkuviin sovelluksiin | Kyllä |