

TPE-OHJAUSKAAPELI CHAINFLEX® CF9.UL

CF9.UL.02.02

Chainflex® CF9 2x0,25 mm² TPE UL



- Vaativimpiin sovelluksiin
- Taipuisa, myös pakkasessa
- Öljynkestävä

TUOTEKUVAUS

Suojaamaton TPE-ohjauskaapeli. Öljynkestävänä ja laajan lämpötila-alueen vuoksi soveltuu useimpiin sovelluksiin, sisä- ja ulkokäyttöön. Suositeltu liikematka 400m asti.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	2 kpl
Johdinala	0,25 mm²
Ulkovaipan materiaali	TPE
Häiriösuojattu	Ei
Nimellisjännite	300/500 V
Cu-paino	5 kg/km
Paino	28 kg/km
Johdineriste	TPE
Johdinjärjestys	Kierretty kerroksittain
Johdinmerkintä	Värikoodattu
Hyväksynät	CE, DNV, RU
Halogeeniton	Ei
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Kyllä
Ulkovaipan väri	Harmaa
Taivutussäde	5xd
Ulkohalkaisija	5 mm
Liikkuviin sovelluksiin	Kyllä
Min. käyttölämpötila	-35 °C

Max. käyttölämpötila

100 °C