

## PVC-VÄYLÄKAAPELI CF888

CF888.021

Chainflex® CAN-Bus (2x0,5)C mm² PVC



- Taipuisa
- Hyvät EMC-ominaisuudet
- Paloa hidastava

### TUOTEKUVAUS

Suojattu PVC-väyläkaapeli. Soveltuu pääasiassa sisätiloihin sovelluksiin joissa kaapeli ei altistu öljylle. Suositeltu liikematka 10m asti.

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

|                                      |                                                           |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Johdinluku                           | 2 kpl                                                     |
| Johdinala                            | 0,5 mm²                                                   |
| Ulkovaipan materiaali                | PVC                                                       |
| Häiriösuojattu                       | Kyllä                                                     |
| EMC-suoja                            | Palmikko tinatusta kuparilangasta. Kattavuus 60% optinen. |
| Nimellisjännite                      | 50 V                                                      |
| Lämpötila-alue min. ketjukäyttö      | -5 °C                                                     |
| Lämpötila-alue max. ketjukäyttö      | 70 °C                                                     |
| Lämpötila-alue, kiinteä asennus min. | -20 °C                                                    |
| Liikenopeus max                      | 3 m/s                                                     |
| Cu-paino                             | 24 kg/km                                                  |
| Paino                                | 80 kg/km                                                  |
| Koestusjännite                       | 500 V                                                     |
| Soveltuvuus ketjukäyttöön            | Kyllä                                                     |
| Ulkovaipan väri                      | Violetti RAL 4001                                         |
| Taivutussäde                         | 15 x d ketjussa. 10 x d kiinteä asennus.                  |
| Ulkohalkaisija                       | 8,5 mm                                                    |
| Impedanssi                           | 120 Ω                                                     |
| Kenttäväylä                          | Can-Bus                                                   |
| Liikkuviin sovelluksiin              | Kyllä                                                     |