

SABIX®A 200 FRNC HALOGEENITON OHJAUSKAPELI

SAB62000207
A 200 FRNC 2x0,75 mm²

- Numeroidut osajohtimet
- Paloa johtamaton
- Paloa hidastava ja itsestään sammuva
- Erittäin taipuisa, myös pakkasessa

TUOTEKUVAUS

Halogeenitonta ohjauskaapelia SABIX®A 200 FRNC käytetään ohjaus-, mittaus- ja syöttökaapelina kuivissa ja kosteissa tiloissa esim. ilmastointilaitteissa, koneenrakennuksessa ja automaatiotekniikassa, lisäksi alueilla missä ihmiset ja laitteet voivat joutua alttiiksi myrkyllisille palokaasuille kuten toimistoympäristöissä, junissa, terminaaleissa ja teattereissa.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	2 kpl
Johdinala	0,75 mm ²
Ulkovaipan materiaali	SABIX®
Häiriösuojattu	Ei
Nimellisjännite	U _o /U 300/500 V
Ulkohalkaisija +/-5 %	5,6 mm
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-40 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max.	85 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min.	-30 °C
Taivutussäde kiinteä asennus	Min. 4 x d
Taivutussäde liikuteltava asennus	Min. 6 x d
Cu-paino	14,4 kg/km
Paino	48 kg/km
Johdineriste	SABIX®
Johdinjärjestys	Kerroksittain
Osajohtimien merkintä	Mustat numeroidut osajohtimet. DIN VDE 0293+HD186, 3-osajohtimesta eteenpäin ke/vi johdin
Johdinmerkintä	Numerokoodattu

Johtimet	Kirkkaat Cu-johtimet VDE 0295 + IEC 60228 + EN 60228 luokan 5 mukaisesti
Hyväksynät	RoHS
Halogeeniton	Kyllä
Koestusjännite	3000 V
Käyttö	Liikuteltava asennus
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Ei
Vaipan väri	Harmaa RAL 7000
Taipuisuus	Hyvä
Parikierretty	Ei
Palokaasun syövyttävyys	IEC 60754-2 ja EN 50267-2-2 + VDE 0482 osan 267-2-2 mukainen - ei syövyttävien palokaasujen muodostusta
Säänkestävyys	Hyvä
Painatus kaapelissa	SAB BRÖCKSKES · D-VIERSEN · SABIX A 200 FRNC (Johdinluku ja poikkipinta-ala)

